



**GENTSCH e. K.**

**MIT SICHERHEIT  
GUT BERATEN**



**NICHT NUR IHREN SCHLAF!**

## **Drahtloses Zugangsmodul mit Display, Tastatur und RFID- Lesegerät**

Dieses Modul ist ein bidirektional kommunizierendes Funkzugangsmodul mit einem LCD Display, einer Tastatur und einem RFID- Lesegerät für die Bedienung der Alarmanlage. Es verfügt über ein Bedienungssegment und kann mit insgesamt bis zu 20 Bedienungssegmenten bestückt werden. Das Produkt ermöglicht die Bedienung des Alarmsystems mit Hilfe der Segmente. Es wurde auch eine Funktion der intelligenten Funkaktivierung via Smart Radio Wake-up (SRW)-Eingang implementiert.



### **Technische Daten:**

- Spannung: 2 x alkalische Batterie AA 1,5 V
- Typische Batterielebensdauer: 1 Jahr
- Arbeitsfrequenz: bidirektionales Protokoll 868 MHz
- Kommunikationsreichweite: bis zu 200 Meter
- Abmessungen: 102 × 151 × 33 mm
- **Zertifiziert nach EN 50 131 Klasse 2**
- Betriebstemperatur: -10 bis 40 °C