



**GENTSCH e. K.**

**MIT SICHERHEIT  
GUT BERATEN**




**NICHT NUR IHREN SCHLAF!**

## Akustischer Bus- Glasbruchmelder

Der Bus- Glasbruchmelder erkennt das Zerschlagen von Tür- und Fensterglasscheiben. Die Erkennung verläuft auf dem Prinzip der Dualtechnologie (Detektion der Luftdruckveränderung, begleitet mit dem charakteristischen Geräusch des Glasbruchs).

Die Empfindlichkeit des Melders kann eingestellt werden. Der Melder kommuniziert mit dem Bus der Zentrale und wird daraus auch gespeist. Dem Melder kann eine Adresse zugeordnet werden und besetzt in der Hausalarmanlage eine Position. Die Anzeige der intelligenten SMART MEMORY (SMI) bietet eine visuelle Bestätigung des aktiven Melders mittels der LED Meldeleuchte. Die SMI- Anzeige kann mit Hilfe der Tastatur gelöscht werden.



### Eigenschaften:

- Spannung: aus dem Bus der Zentrale 12 V (9 - 15 V)
- Ruhestromverbrauch: 5 mA
- Montagehöhe: 2,5 m über dem Boden
- Erkennungsabstand: bis zu 9 m
- Mindestabmessungen der Glasfläche: 0,6 × 0,6 m
- Abmessungen: 40 × 100 × 22 mm
- Betriebstemperatur: -10 bis 40 °C
- **Zertifiziert nach EN 50131 Klasse 2**