



GENTSCH e. K.

**MIT SICHERHEIT
GUT BERATEN**



NICHT NUR IHREN SCHLAF!

Kombinierter Bus- Rauch- und Temperatormelder

Der Bus-Melder erkennt einen Brand in Wohnobjekten und Bürogebäuden durch die Kombination von optischer Überwachung & Erkennung von erhöhter Temperatur.

Verschiedene Einstellungen der Überwachung sind möglich:
optische Detektion und Erkennung der Temperaturerhöhung, optische Detektion oder Erkennung der Temperaturerhöhung, nur optische Detektion oder nur Erkennung der Temperaturerhöhung. Dem Melder kann eine Adresse zugeordnet werden und besetzt in der Hausalarmanlage eine Position.



Die Anzeige mittels intelligenter SMART MEMORY (SMI) bietet eine visuelle Bestätigung des aktiven durch die LED Meldeleuchte.

SMI- Anzeige kann mit Hilfe der Tastatur gelöscht werden

Eigenschaften:

- Rauchererkennung: optische Lichtzerstreuung
- Abmessungen: Durchmesser 126 mm, Höhe 50 mm
- Arbeitstemperaturbereich: -10°C bis +80°C
- Temperaturerkennung: Klasse A2 nach EN 54-5
- Alarmtemperatur: 60°C bis 70°C
- **Empfindlichkeit des Rauchmelders: $m = 0,11$, $0,13$ dB/m nach EN 54-7**
- **Zertifiziert nach EN 54-5, EN 54-7, EN 50130-4, EN 55022**