



**GENTSCH e. K.**

**MIT SICHERHEIT  
GUT BERATEN**



**NICHT NUR IHREN SCHLAF!**

## **Funk- PIR- Bewegungsmelder** mit Drahteingang für einen separaten zweiten Melder

Der Melder erkennt Personenbewegungen im Gebäudeinneren. Die Reaktion auf eine erkannte Bewegung kann umgehend oder mit Verzögerung erfolgen. Der eingebaute Tamperkontakt schützt die Hausalarmanlage vor einem unbefugten Eingriff. Der Melder führt periodisch einen Autotest durch und meldet regelmäßig seinen Zustand an die Zentrale. Die Detektionscharakteristik kann durch Verwendung von verschiedenen Linsen optimiert werden - Schutz von langen Fluren, Vermeidung der Auslösung eines Alarms infolge von Haustierbewegung, oder Überwachung durch einen vertikalen „Vorhang“.



Der Melder verfügt auch über einen Drahteingang, in den ein weiterer Melder (z.B. ein magnetischer Türöffnungsmelder) angeschlossen werden kann. Dem Melder kann eine Adresse zugeordnet werden und er besetzt in der Alarmzentrale eine Position.

### **Technische Parameter**

- Spannung: 1× Lithiumbatterie AA 3,6 V, Typische Batterielebensdauer: ca. 3 Jahre
- Arbeitsfrequenz: 868 MHz, Kommunikationsreichweite: ca. 300 m (im Freien)
- Erkennungswinkel/Sichtlänge: 110°/12 m (mit der Basislinse)
- Abmessungen: 60 × 110 × 55 mm
- **Zertifiziert nach EN 50 131 Klasse 2**