



**GENTSCH e. K.**

**MIT SICHERHEIT  
GUT BERATEN**



**NICHT NUR IHREN SCHLAF!**

## Drahtloser PIR Bewegungs- und Glasbruchmelder

Der Funk-Melder ist eine Kombination des PIR- Bewegungsmelders des Glasbruchmelders, welche in einem Gerät zusammengefasst sind. Jeder Melder kommuniziert mit der Zentrale als selbstständiges Gerät. Der duale Glasbruchmelder reagiert auf die Druckwelle mit darauf folgender Analyse des Glasbruchgeräusches.

Die Detektionscharakteristik kann mit Hilfe der austauschbaren Linsen z.B. mit Linsen für die Überwachung von langen Fluren, für die Verhinderung der Alarmauslösung infolge der Bewegung eines Haustieres oder des vertikalen „Vorhangs“ optimiert werden.

Dem Melder kann eine Adresse zugeordnet werden und besetzt in der Hausalarmanlage Zwei Positionen.



### Eigenschaften:

- Spannung: 1× Lithiumbatterie AA 3,6 V – PIR a 1× Lithiumbatterie 1/2 AA 3,6 V – GBS
- Typische Batterielebensdauer: ca. 3 Jahre
- Arbeitsfrequenz: 868 MHz
- Kommunikationsreichweite: ca. 300 m (im Freien)
- Erkennungswinkel/Sichtlänge: 110°/12 m (mit der Basislinse), 9 m – GBS
- Abmessungen: 60 × 110 × 55 mm
- **Zertifiziert nach EN 50131 Klasse 2**