



GENTSCH e. K.

**MIT SICHERHEIT
GUT BERATEN**



NICHT NUR IHREN SCHLAF!

Drahtloser magnetischer Melder

Der Funkmelder dient zur Erkennung der Fenster- oder Türöffnung. Der Türöffnungsmelder reagiert auf die Magnetentfernung und kann im Falle der Betretung des geschützten Bereiches den Alarm entweder umgehend oder mit eingestellter Verzögerung auslösen.

Das Gerät überwacht unbefugte Eingriffe, wie die Öffnung der Abdeckung oder den Abriss aus der Montagestelle. An dessen Eingangsklemmen kann alternativ ein drahtgebundener Öffnungsmelder angeschlossen werden.

Dem Melder kann eine Adresse zugeordnet werden und er besetzt im Alarmsystem eine Position.



Technische Parameter:

- Energieversorgung: Lithiumbatterie des Typs LS(T)14500 AA (3,6V / 2,4 Ah)
- Typische Batterielebensdauer: ca. 3 Jahre (für max. 20 Aktivierungen täglich)
- Kommunikationsbereich: 868,1 MHz
- Kommunikationsreichweite: ca. 300m (direkte Sicht)
- Eingänge für den externen Abtaster: IN2 und TMP = Öffnungsschleifen
IN1=einfach abgegliche Schleife
- Abmessungen, Gewicht: Elektronikteil:110 x 31 x 26 mm, 90g, Magnet: 56 x 16 x 15 mm
- Arbeitstemperaturenbereich: -10 bis +40 °C
- **Zertifiziert nach EN 50 131 Klasse 2**