



GENTSCH e. K.

**MIT SICHERHEIT
GUT BERATEN**



NICHT NUR IHREN SCHLAF!

Bus- Zugangsmodul mit Display, Tastatur und RFID- Lesegerät

Das Zugangsmodul mit LCD- Display, Bedienungstasten und RFID- Kartenlesegerät ist für die Bedienung der Alarmanlage bestimmt. Das Modul verfügt über ein Bedienungsegment und kann, falls nötig, mit bis zu 20 Bedienungsegmenten ausgestattet werden. Die Bedienungselemente ermöglichen eine einfache Bedienung der Alarmanlage mit Hilfe der Segmente.

Die Kommunikation, sowie die Versorgung, verlaufen via Bus. Das Modul funktioniert während eines Spannungsausfalls im Energiesparmodus. Dem Modul kann eine Adresse zugeteilt werden und besetzt im System eine Position. Das Menü- Angebot ermöglicht eine bequeme Bedienung und die Verwaltung der Sektionen, Zonen, PG- Ausgänge und Ereignismeldungen.



Technische Daten:

- Speisung: aus dem Bus der Zentrale, 12 V (9 - 15 V)
- Stromverbrauch: 10 mA beim AC- Spannungsausfall
- Ruhestromverbrauch: max. 15 mA
- RFID 125 kHz
- Abmessungen: 102 × 98 × 33 mm
- **Zertifiziert nach EN 50 131 Klasse 2**
- Betriebstemperatur: -10 bis 40 °C